

六類系列無遮蔽資訊插座



說明

Category 6 110 式子資訊插座，符合 EIA/TIA Cat6 之配件性能要求，符合現有網路應用性能要求 Gigabit Ethernet, 100BASE-Tx, TokenRing, 155MbpsATM, 100MbpsTP-PMD, ISDN, Analog(寬頻,基頻)和數位影像及聲音.採用通用標示適現場依 T568A 或 T568B 方式安裝。

- 壓接方式,可接 0.65mm (22AWG), 0.5mm (24AWG), 0.4mm (26AWG) 線徑， 端子可使用 200 次。
- 接點材質：CU 銅電鍍 100 Micro-Inches 鍍後加鍍 50Micro-Inches 金 (符合 UL、CSA FCC Part 68) 。
- 絕緣材質：ABS+PC (UL-94V-0) 。
- 資訊插座端子型式採 180 度。
- IDC 端子為 Cu 銅鍍錫 Tin-Lead plate over 50-60 micro-inch Nickel plated。
- 出口為八蕊 RJ-45 插頭，RJ-45 KEYSTONE JACK 須為 50u” 鍍金，RJ-45 母座可承受 1,000 以上插拔。
- 接觸壓力: 100grams MIN。
- 接觸電阻：<20m ohm (導體 – 導體) 。
- 絕緣電阻：>500M Ohm (500V dc) 。
- 插入保持力：最小 20 磅。
- DC 電阻：最大 0.1 歐姆。
- 額定電流：1.5 安培。
- 絕緣強度電壓(Dielectric Withstand Voltage)：1000VAC RMS @60Hz 1 min。
- 跳線耐拉力：133N。
- 通過 UL 認證。
- EIA/TIA Power Sum Cat.6, 測試規範要求。
- ANSI/EIA/TIA Cabling Standard 568-B。
- TIA/EIA-568-B.2-1。
- ISO/IEC 11801。
- EN50173。