

超五類迅接式端子板 (Cat.5e Patch Panel)



說明

Enhanced cat.5e 迅接式端子板超過 EIA/TIA Category 5e 性能要求，符合現有網路應用性能要求如 100BASE-Tx，155/622Mbps ATM 及 Gigabit Ethernet，迅接式端子板結合壓接端子板方式，便於施工及改進性能特性之印刷電路版構造，背面採用 IDC 打線方式，可接受 22~26AWG 實心線，採用通用標示適現場依 T568A 或 T568B 打線方式安裝便於採購及庫存，符合 FCC，TIA/EIA-568-A-5，UL 等規範，產品有 12、24、48、96 埠的區別。規格如下：

- Patch Panel 符合如下表性能特性。
- 通過 3P、EN50173 認證。
- 插座採用 POLYPHELYLENE OXIDE 符合 UL94V-0 材質。
- Dual 端子(For KRONE & 110 Tool)採用 POLYCARBONATE 符合 UL94V-0 材質。
- 蕊心鍍金 50 μ inch。
- 插座插拔次數可達 750 次以上。
- Dual 端子(For KRONE & 110 Tool)壓接次數可達 200 次 以上。
- 絕緣耐壓 1000VAC。
- 絕緣阻抗 100Megohms。
- 額定電壓及電流 150VAC，1.5Ampers。
- 額定溫度 -40°C -70°C。
- 採用 4 組 6 孔模組式插座，便於管理及辨識。
- 適合 19" 機架，符合 EIA-RS310 規範。