

**NETWORKING COMPONENTS****COAXIAL CONNECTORS****CABLE ASSEMBLIES****PRECISION TURNED PARTS****PLASTIC INJECTION MOULD PARTS****INDUSTRIAL ELECTRONICS****產品描述:**

Telegärtner 的 Cat.5e 資訊插座超過 TIA/EIA568.B.2

Category 5e 性能要求，符合美國聯邦電信委員會規範及歐洲丹麥實驗室 3P 認證，採用通用標示適現場依 T568A 或 T568B 打線方式安裝，便於施工及辨識，插座可接受 24~26AWG 實心線，。上掀式防塵蓋設計，無卡門困擾，也可防止未使用之插座侵入灰塵。

應用:

10BASE-Tx, 100BASE-Tx, 1000BASE-Tx, 155M ATM, 4/16MB

Token Ring, 100Mbps TP-PMD, ISDN, ADSL, and analog & digital voice (V oIP) and video, Gigabit Ethernet

產品規範:

認證機構: 3P Certified
 產品標準: TIA/EIA-568-B.2: Category 5e 傳輸等級
 符合規範: FCC parts 68(美國聯邦電信委員會)
 佈線種類: T568A/T568B

電氣規格:

傳輸頻寬: 100MHz。
 絕緣耐壓: 1000VAC。
 絕緣阻抗: 500Megohms。
 接觸損耗: 20 Millionhm
 直流阻抗: 0.1 ohm max
 額定電壓及電流: 150VAC,1.5Amps。

機械規格:

插拔次數: 750 次
 可承受拉力: 20 lbs (89N)
 溫度範圍: -40℃ ~ 70℃
 溼度範圍: 10% ~ 90%RH
 IDC 可接受線徑範圍: 24~26 AWG solid wire

本體構造:

產品設計: 上掀式防塵蓋設計，無卡門困擾。
 防塵蓋為可拆式設計。
 線夾 & 外殼: 高密度耐燃塑膠，符合 UL 94V-0 防火等級規範制定
 金針材質: 底材磷青銅，鍍 100uin 鎳後，為增加傳輸特性鍍上 50uin 金

RoHS Compliance

Category 5e 超五類無遮蔽資訊插座

產品料號	內容描述
KJ20005	Category 5e 無遮蔽式資訊插座(附防塵蓋) T568A/B 線位.